


38 517 001 RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПИССУАРА БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- 1,13 и 1,30 м инсталляционная высота
- для ручного/электр. управления
- для смесителей настенного монтажа
- для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
- самонесущая стальная рама с порошковым напылением
- подготовлена для облицовки
- регулируемые по высоте подключения к объекту
- быстрая регулировка по высоте
- крепежный материал
- проверено -TUEV
- смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
- болты-держатели M8, с креплением для керамики
- подключение для впуска и впускной гарнитуры
- для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



38 517 001 **RAPID SL** ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПИССУАРА БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1: Сливная трубка, черная (Spare part-nr. 42943000)

1.1: Держатель (Spare part-nr. 42236000)

2: Болт с резьбой (Spare part-nr. 43078000)

3: Крепление (Spare part-nr. 4307500M)

4: Настенный уголок (Spare part-nr. 3855800M)*

* Optional accessories