

38 517 001 RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПИССУАРА БЕЗ АРМАТУРЫ (АРМАТУРА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


- монтажная высота 1,13 и 1,30 м
- для механического или электронного смыва
- для установки открытой арматуры
- для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
- самонесущая стальная рама с порошковым напылением
- подготовлена для облицовки
- регулируемые по высоте подключения к объекту
- быстрая регулировка по высоте

- крепежный материал

- проверено -TUEV
- смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
- болты-держатели M8, с креплением для керамики
- подключение для впуска и впускной гарнитур
- для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



38 517 001 **RAPID SL** ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПИССУАРА БЕЗ АРМАТУРЫ (АРМАТУРА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Сливная трубка, черная (Spare part-nr. 42943000)
 - 1.1: Держатель (Spare part-nr. 42236000)
 - 2: Болт с резьбой (Spare part-nr. 43078000)
 - 3: Крепление (Spare part-nr. 4307500M)
 - 4: **Настенные уголки** (Spare part-nr. 3855800M)*
- * Optional accessories