


38 625 001 RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ СО ВСТРОЕННЫМ СИФОНОМ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- для смесителя на одно отверстие или настенного монтажа
- монтажная высота 1,13 м
- со встроенным сифоном Ø 50 мм
- для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
- самонесущая стальная рама с порошковым напылением
- подготовлена для облицовки
- фиксированные подключения
- одиночный или рядный монтаж на рельсе
- быстрая регулировка по высоте
- крепежный материал
- проверено -TUEV
- болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики
- расстояние между болтами изменяется
- 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
- скрытый сифон
- для скрытого монтажа
- накладная панель из нержавеющей стали
- регулируемый сифон из латуни, (цвет хром)
- хромированная
- регулировка по высоте
- для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



38 625 001 **RAPID SL** ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ СО ВСТРОЕННЫМ СИФОНОМ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1: фиксирующий штифт (Spare part-nr. 42247000)

2: **Настенные уголки** (Spare part-nr. 3855800M)*

* Optional accessories

