


## 39 863 000 RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА, МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 1,13 М



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (1/2)

- со смывным бачком GD 2, 6 - 9
- регулятор скорости смыва
- для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
- самонесущая стальная рама с порошковым напылением
- подготовлена для облицовки
- фиксированные подключения
- быстрая регулировка по высоте
- крепежный материал
- проверено -TUEV
- 2 болта-держателя для унитаза
- крепление для керамики
- для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется дополнительный аксессуар \*38 779 000 (\*покупается отдельно)
- расстояние между болтами 180/230 мм
- выходной патрубок для унитаза  $\varnothing$  90 мм
- регулировка глубины монтажа
- редуктор  $\varnothing$  90/110 мм
- впускной и смывной гарнитуры
- Смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
- заводская настройка 6 л и 3 л
- Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
- Подключение воды слева, справа и сзади
- Арматурная группа I
- с изоляцией от конденсационной влаги
- подключение воды DN 15
- во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа инспекционного короба

Pure Freude  
an Wasser



## 39 863 000 **RAPID SL** ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА, МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 1,13 М

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (2/2)

- для вертикального или горизонтального монтажа
- для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
- для монтажа малых смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)